

Rejowiec Fabryczny 24.10.2012

Znak sprawy Rpi.700.Fs.5.2012

Zaproszenie do złożenia ofert

1. Zamawiający Gmina Rejowiec Fabryczny u. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny tel. 825664-121, e-mail wrg@ug.rejowiec.pl zaprasza do złożenia ofert na :
2. Przedmiot zamówienia
Przebudowa zatoki autobusowej przy DP nr1814L dla zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Krasne, m. Krasne poprzez budowę altany, placu zabaw, boiska, ciągu pieszego, parkingu, budowę chodnika, przebudowę i remont zjazdów, przebudowę zatoki autobusowej, budowę wiaty przystankowej.
3. Termin realizacji zamówienia do **30.11.2012r**
4. Okres gwarancji **36 miesięcy**
5. Miejsce i termin złożenia oferty – **Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny do dnia 31.10.2012r godz. 12.00 pok. nr 1**
6. Miejsce i termin otwarcia ofert - **Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny 31.10.2012r godz. 12.15 pok. nr 8**
7. Warunki płatności – przelew w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Wincenty Koper- Kierownik w Referacie Planowania i Inwestycji tel. 82 5664121.
9. Sposób przygotowania oferty: w celu sporządzenia oferty należy wypełnić **załącznik nr 4** podając cenę netto, podatek Vat i cenę brutto za wykonanie zadania.
10. Wykaz załączników – Druk oferty

Wójt
mgr inż. Zdzisław Krupa

11. Treść oferty:

11.1. Nazwa Wykonawcy

11.2. Adres Wykonawcy

11.3. NIP _____ Regon _____

11.4. Numer rachunku bankowego _____

11.5. Oferuję wykonanie zamówienia za:

Cena netto _____ zł + podatek VAT _____ % _____ zł.

Cena brutto _____ zł słownie _____

11.6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11.7. Termin realizacji zamówienia _____

11.8. Okres gwarancji _____

11.9. Warunki płatności _____

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość ogółem
-----	--------------------	------------	-------------	--------	------------------	----------------

1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5		
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,002		
D-01.01.01						
2	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.III koryta po konstrukcje w pasie drogowym	m ³	72,80		
D-02.01.01						

2. Zatoka autobusowa

1	2	3	4	5		
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,002		
D-01.01.01						
4	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.III koryta po konstrukcje w pasie drogowym	m ³	45,60		
D-02.01.01						
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruntach kategorii II-IV	m ²	116,91		
D-04.01.01						
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	67,00		
D-08.01.01						
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60109-010-050	Podbudowy gruntocementowe o Rm=1,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	106,91		
D-04.05.01						
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	106,91		
D-04.04.02						
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60109-060-050	Podbudowy z betonu B 7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	106,91		
D-04.06.01						
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²	97,20		
D-08.02.02						
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej układane na płask	m	56,00		
D-08.01.01						

3. Chodnik

1	2	3	4	5		
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10112-020-052	<i>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych</i>	ha	0,002		
D-01.01.01						
2	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-020-060	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.III koryta po konstrukcje w pasie drogowym</i>	m ²	27,20		
D-02.01.01						
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-010-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruntach kategorii II-IV</i>	m ²	76,62		
D-04.01.01						
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-020-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	m	56,6		
D-08.03.01						
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-030-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	m	5,50		
D-08.03.01						
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60109-010-050	<i>Podbudowy gruncocementowe o Rm=1,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i>	m ²	88,40		
D-04.05.01						
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	<i>Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2*10 cm</i>	m ²	11,78		
D-04.04.02						
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-010-050	<i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	m ²	76,62		
D-08.02.02						
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	<i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	m ²	11,78		
D-08.02.02						
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	<i>Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej układane na płask</i>	m	4,00		
D-08.01.01						

RAZEM: