

B. Zagospodarowanie terenu pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a Szkołą (II ETAP)

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie opracowania projektuje się:

- (nr 11) Plac betonowy utwardzony i chodniki z kostki betonowej
- (nr 12) Element przestrzenny –symbol miejscowości (np. z herbem), znak informacyjny.
- (nr 13) Elementy małej architektury

(Nr 11) Plac o nawierzchni betonowej z malowanymi miejscami postojowymi.

Projektuje się chodniki z kostki betonowej. Nawierzchnia chodników z błoćków betonowych gr. 6 cm takich jak np. „Holland” firmy Kaczmarek lub równoważnych. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej należy przyjąć:

- 6 cm -w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,
 - 5 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 z wytwórni,
 - 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Na placu wydzielono miejsce dla sceny oraz miejsce poboru prądu.

(Nr 12) Proponuje się architektoniczny (charakterystyczny, identyfikacyjny dla Liszna) element przestrzenny, który stanie się symbolem miejscowości. Może to być pomnik z herbem, znak informacyjny, wieża z masztem, tablica informacyjna. Wydaje się, że taki element stworzyłby z centrum Liszna (wraz z placem, budynkiem użyteczności publicznej o funkcjach przychodni zdrowia, biblioteki, świetlicy i placem spotkań) miejsce integrujące mieszkańców, o dużym znaczeniu społecznym, wywołującym poczucie przynależności do lokalnej społeczności.

(Nr 13) Urządzenia małej architektury

Na terenie działki zaprojektowano ławki, latarnie oświetlenia parkowego, wiatę na kontenery na śmieci oraz śmietniki. Dobierać z katalogu dla obiektów użyteczności publicznej.



Rys.3 Osłona śmietnikowa zadaszona typowa (producent Siegler lub równoważne)