

**FORMULARZ  
KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA**

*Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk wielofunkcyjnych w miejscowości  
Pawłów, działki 961/1, 962./2, 963*

*Etap: zagospodarowanie terenu*

*Roboty budowlane*

Lp,	Podstawa	Nr Specyfi kacji Tech,	Opis	Jedn, obm,	Obmiar	Cena jednostko wa	Wartość
<b>1</b>	<b>45112711-2</b>	<b>Roboty w zakresie kształtowania parków</b>					
<b>1.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - roboty</b>					
1 d.1.1	KNNR 6 0805-08	ST-T	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	380,400		
2 d.1.1	KNR 4-01 0427-01	ST-T	Rozebranie ścian zewnętrznych z okraglaków	m2	20,000		
3 d.1.1	KNR 4-01 0349-06	ST-T	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,000		
4 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	ST-T	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	4,680		
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	ST-T	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3	49,320		
6 d.1.1	KNR 2-01 0125-04	ST-T	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2	119,283		
7 d.1.1	KNR 2-01 0310-02	ST-T	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	84,764		
8 d.1.1	KNNR 1 0317-01	ST-T	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m3	42,582		
9 d.1.1	KNNR 1 0504-02	ST-T	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m3	60,074		
10 d.1.1	KNR 2-25 0319-02 analogia	ST-T	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników na słupkach stalowych wys. 1,50m	m2	101,250		
11 d.1.1	KNR 2-25 0319-02 analogia	ST-T	Rozebranie ogrodzenia z pręseł metalowych nasłupkach stalowych wys. 1,50m	m2	109,500		
<b>2</b>	<b>45233250-6</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg - parking i chodniki</b>					
12 d.2	KNNR 6 0101-08	ST-T	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2	470,000		
13 d.2	KNNR 6 0101-09	ST-T	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2	280,000		
14 d.2	KNNR 6 0103-03	ST-T	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	750,000		
15 d.2	KNR 2-31 0401-06	ST-T	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	363,840		
16 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	ST-T	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	43,661		

Lp,	Podstawa	Nr Specyfi- kacji Tech,	Opis	Jedn, obm,	Obmiar	Cena jednostko- wa	Wartość
17 d.2	KNNR 6 0404-03	ST-T	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	363,840		
18 d.2	KNNR 6 0113-01	ST-T	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	470,000		
19 d.2	KNNR 6 0113-03	ST-T	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm	m2	280,000		
20 d.2	KNR 2-31 0105-03	ST-T	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	750,000		
21 d.2	KNR 2-31 0511-01	ST-T	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m2	470,000		
22 d.2	KNR 2-31 0511-04	ST-T	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m2	280,000		
23 d.2	KNNR 1 0518-01	ST-T	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych KORYTA ODWADNIAJĄCE, SYSTEMOWE bez podbudowy	m	26,000		
3 45262600-7		Różne specjalne roboty budowlane - stałe obiekty małej architektury					
3.1	Fontanna						
24 d.3.1	KNNR 6 0109-01	ST-T	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	4,649		
25 d.3.1	KNR 2-02 0203-01	ST-T	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,710		
26 d.3.1	KNR 2-02 0205-01	ST-T	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m3	1,095		
27 d.3.1	KNR 2-02 0207-05 0207-07	ST-T	Ściany żelbetowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu	m2	2,072		
28 d.3.1	KNR 2-02 0207-01 0207-07	ST-T	Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m2	0,318		
29 d.3.1	KNR 2-02 0207-01 0207-07	ST-T	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m2	1,219		
30 d.3.1	KNR 2-02 0208-03	ST-T	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu	m3	0,421		
31 d.3.1	KNR 2-02 0219-04 analogia	ST-T	Balkony i daszki o średniej grubości płyty do 7 cm,	m2	0,490		
32 d.3.1	KNNR 2 0104-04	ST-T	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0,008		
33 d.3.1	KNNR 2 0104-01	ST-T	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t	0,200		
34 d.3.1	KNR 2-02 1910-01	ST-T	Montaż zbrojenia ścian łukowych - pręty o śr. do 8 mm	t	0,012		
35 d.3.1	KNR 2-02 2101-01 9931-02	ST-T	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 4 cm ; płyty o powierzchni łukowej wklęsłej lub wypukłej	m2	2,280		

Lp,	Podstawa	Nr Specyfi kacji Tech,	Opis	Jedn, obm,	Obmiar	Cena jednostko wa	Wartość
36 d.3.1	KNR 2-02 2104-01 9931- 22	ST-T	Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych grubości 6 cm i szerokości do 20 cm ; obsadzenie elementów w układzie poziomym - w linii łukowej, wklęsłej lub wypukłej	m	6,908		
37 d.3.1	KNR 2-02 2106-01 2106- 04 9931-37	ST-T	Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych - stosunek długości obwodu do powierzchni 10 m/m2 i grubości do 4 cm ; obsadzenie płyt układanych w kilku płaszczyznach	m2	3,505		
38 d.3.1	KNNR 2 1002- 02	ST-T	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych	m2	8,073		
39 d.3.1	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż dzbanów	szt	3,000		
40 d.3.1	KNNR 6 0604- 06	ST-T	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 3 m	szt.	1,000		
41 d.3.1	KNNR 4 0227- 02	ST-T	Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm	szt.	1,000		
42 d.3.1	KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908	ST-T	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	5,700		
43 d.3.1	KNNR 5 1207- 03	SST-E	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	20,000		
44 d.3.1	KNNR 5 1209- 10	SST-E	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2,000		
45 d.3.1	KNNR 5 0205- 05	SST-E	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x2,5mm2	m	24,000		
46 d.3.1	KNNR 5 1208- 02	SST-E	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	20,000		
47 d.3.1	KNNR 5 0701- 01	SST-E	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	20,000		
48 d.3.1	KNNR 5 0706- 01	SST-E	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	20,000		
49 d.3.1	KNNR 5 0707- 01	SST-E	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	20,000		
50 d.3.1	KNNR 5 0702- 01	SST-E	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	20,000		
51 d.3.1	KNNR 5 1303- 03	SST-E	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1,000		
52 d.3.1	KNNR 5 1303- 04	SST-E	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	6,000		
<b>3.2</b>	<b>Siedzisko</b>						
53 d.3.2	KNR 2-02 0201-01	ST-T	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	0,550		
54 d.3.2	KNR 9-04 0101-01	ST-T	Ściany o gr. 25 cm (1 cegła KLINKIEROWA) budynków jednokondygnacyjnych z cegieł budowlanych ceramicznych pełnych lub dziurawek o wys. do 4,5 m na zaprawie wapiennej lub cem.wap.	m2	2,310		

Lp,	Podstawa	Nr Specyfi- kacji Tech,	Opis	Jedn, obm,	Obmiar	Cena jednostko- wa	Wartość
55 d.3.2	KNR 2-02 0219-05	ST-T	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	1,925		
56 d.3.2	KNR 2-02 0602-01	ST-T	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	1,375		
57 d.3.2	KNR 2-02 0602-02	ST-T	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	1,375		
58 d.3.2	KNR 2-02 0603-01	ST-T	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	2,200		
59 d.3.2	KNR 2-02 0603-02	ST-T	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	2,200		
60 d.3.2	KNR 2-23 0501-04	ST-T	Montaż listew siedzeń drewnianych	m	20,000		
<b>3.3</b>	<b>Murki przy ulicy</b>						
61 d.3.3	KNR 2-02 0201-01	ST-T	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	21,383		
62 d.3.3	KNR 9-04 0101-01	ST-T	Ściany o gr. 25 cm (1 cegła KLINKIEROWA) budynków jednokondygnacyjnych z cegieł budowlanych ceramicznych pełnych lub dziurawek o wys. do 4,5 m na zaprawie wapiennej lub cem.wap.	m2	35,540		
63 d.3.3	KNR 2-02 0219-05	ST-T	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	28,928		
64 d.3.3	KNR 2-02 0603-01	ST-T	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	127,196		
65 d.3.3	KNR 2-02 0603-02	ST-T	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	127,196		
66 d.3.3	KNR 2-23 0501-04	ST-T	Montaż listew siedzeń drewnianych	m	16,000		
<b>3.4</b>	<b>Krąg pod ognisko</b>						
67 d.3.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	ST-T	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	1,766		
68 d.3.4	KNR 2-02 0201-01	ST-T	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	0,990		
69 d.3.4	KNR 9-04 0101-01	ST-T	Ściany o gr. 25 cm (1 cegła KLINKIEROWA) budynków jednokondygnacyjnych z cegieł budowlanych ceramicznych pełnych lub dziurawek o wys. do 4,5 m na zaprawie wapiennej lub cem.wap.	m2	4,158		
70 d.3.4	KNR 2-02 0219-05	ST-T	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	3,465		

Lp,	Podstawa	Nr Specyfi- kacji Tech,	Opis	Jedn, obm,	Obmiar	Cena jednostko- wa	Wartość
71 d.3.4	KNR 2-02 0602-01	ST-T	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	2,475		
72 d.3.4	KNR 2-02 0602-02	ST-T	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	2,475		
73 d.3.4	KNR 2-23 0501-04	ST-T	Montaż listew siedzeń drewnianych	m	19,800		
<b>4 45223800-4</b>		<b>Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji</b>					
74 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż stołów i siedzisk parkowych z beczek	kpl.	12,000		
75 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw - karuzela	szt	1,000		
76 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw - przepłotnia	szt	1,000		
77 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw - domek	szt	1,000		
78 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw - drabinka skośna	szt	1,000		
79 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż elementów zielonej siłowni - motyl	szt	1,000		
80 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż elementów zielonej siłowni - przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej	szt	1,000		
81 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż elementów zielonej siłowni - stepper	szt	1,000		
82 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż elementów zielonej siłowni - twister	szt	1,000		
83 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż elementów - ławka wolnostojąca z oparciem	szt	18,000		
84 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż betonowych koszy na śmieci	szt	15,000		
85 d.4	wycena indywidualna	ST-T	Dostarczenie i montaż płotka drewnianego wys. 80cm	m	35,000		
<b>5 45112710-5</b>		<b>Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych</b>					
86 d.5	KNR 2-21 0401-05	ST-T	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	2 700,000		
87 d.5	KNR 2-21 0417-01 analogia	ST-T	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m3	11,610		
88 d.5	KNR 2-21 0302-01	ST-T	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	669,000		
89 d.5	KNR 2-21 0323-01	ST-T	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	29,000		
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)							
PODATEK VAT 23.%							
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (BRUTTO)							

podpis i pieczęć osoby uprawnionej:.....

.....